



MIGx TRINREGULEREDE MIG/MAG MASKINER TIL INDUSTRIISVEJSNING

MIG svejsemaskiner med høj intermittens til intensiv kvalitetsvejning i stål, rustfast stål og aluminium. Migatronics MIGx serie er velegnet til industrisvejsning, montage- og reparationsopgaver.



MIGx

INTENSIV KVALITETSSVEJSNING

Migatronics MIGx serie er baseret på gennemtænkt teknologi og består af to højt-ydende trinregulerede varianter: MIG 385x og 445x - begge med separat trådboks og mange kombinationsmuligheder:

- Luft- eller vandkølede svejse-slanger
- Standard MWF 8 med trådhastighed op til 18 m/min
- MWF 11 med trådhastighed op til 24 m/min - til mere krævende opgaver
- Altid 4-hjulstræk i trådboks
- Forberedt til 5 og 15 kg trådspoler. Mulighed for tilslutning af 250-400 kg tromler
- Applikationsløsninger til specialopgaver

ENKEL OG BRUGERVENLIG

MIGx svejsemaskinerne er yderst brugervenlige; MWF 11 trådboksen har et overskueligt display, mens standard trådboksen MWF 8 er uden display. Alle symboler til regulering af parametre er enkle og let forståelige.

MIG-A-TWIST BRÆNDER

Den ergonomiske MIG-A-Twist brænder har drejelig svanehals, der gør det nemt at svejse på svært tilgængelige steder. Reguleringsmodul til justering af svejsestrøm på brænderhåndtaget kan fås som tilbehør.

FLEKSIBEL TRÅDFREMFORING

Trådboksen er placeret oven på strømkilden og kan frit drejes i alle retninger, således at svejseren opnår meget stor fleksibilitet under arbejdets udførelse. Firehjulstræk giver stabil, præcis og trinløs fremføring - også af pulverfyldt rørtråd - og den gennemtænkte konstruktion gør det hurtigt og nemt at skifte tråd og trisser til skiftende opgaver.

ANDRE FUNKTIONER

MIGx serien er udstyret med automatisk kortslutningssikring, og med standby-funktion for vandpumpe og blæser er der tænkt på både driftsøkonomi og miljø.

MIGx svejsemaskiner til industrisvejsning
- fra tyndplade til svært gods



EKSEMPLER PÅ EKSTRAUDSTYR

- MWF 11 trådboks
- Lange mellemkabler
- Dialog betjening på MIG-A Twist® brænder
- Aflastningsarm
- Vandmodul til indbygning
- Push-pull svejse-slanger

TRÅDBOKSE

MWF 8 / MWF 11
Trådrulle, mm/kg: 300/15
Trisser: 4 (unik farvekodning)
Tråddimension: 0,6-1,6 mm
Trådhastighed:
1-18 m/min/ 1-24 m/min

Migatronics A/S

Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev, Danmark
Tel: (+45) 96 500 600
Telefax: (+45) 96 500 601
migatronics.com

Ret til ændringer forbeholdes.

STRØMKILDE	MIG 385x	MIG 445x
Sikring 230/400 W, A	25/16	35/20
Spændingstrin	24	24
Intermittens 100%, A	240	265
Intermittens 60%, A	300	315
Intermittens 35%, A	335	405
Strømområde, A	40-385	40-445
Induktansudtag	2	2
Virkningsgrad	0,80	0,85
Køletank, liter	3,5	3,5
Kølesystem ydelse, W	800	800
Beskyttelsesklasse	IP 21	IP 21
Anvendelsesklasse	S	S
Norm	IEC60974-1;-5;-10	
Dimensioner (HxBxL), mm	1260x480x960	1260x480x960
Vægt, kg	151	179