



## AUTOMIG TRINREGULEREDE KLASSIKERE TIL AUTOBRANCHEN, HÅNDVÆRK OG LET INDUSTRI

Automig serien er kendetegnet ved brugervenlighed og unik svejseperformance. Svejsemaskinerne er konstrueret med et robust kabinet med aluforzinkede pladedele for lang levetid, selv i udsatte brugsmiljøer.



# AUTOMIG

## PROFESSIONELT VÆRKTØJ

### PROFESSIONELT OG GENNEMPRØVET VÆRKTØJ

Migatronics Automig leveres nu i syvende generation som pålidelige 3-fasede slidere til kvalitets svejsning i autobranchen, håndværk og let industri.

### BRUGERVENLIGT DESIGN

Automig serien er kendetegnet ved brugervenlighed og unik svejseperformance. Svejsmaskinerne er konstrueret med et robust kabinet med aluforzinkede pladedele for lang levetid, selv i udsatte brugsmiljøer, samt store drejbare forhjul, bred sporvidde bag og let tilgængelighed til tråd- og trisseskit, når configurationen skal være optimal.

Alle Automig maskiner er udrustet med den ergonomiske MIG-A-Twist svejseslange, som sikrer nem adgang på vanskeligt tilgængelige steder.

Ret til ændringer forbeholdes.

STRØMKILDE	AUTOMIG 183	AUTOMIG 223	AUTOMIG 273
Strømområde, A	20-180	20-200	20-250
Spændingstrin	7	10	10
Intermittens 35% v/40°C, A/V	110/19,5	155/21,8 (30%)	200/24,0
Tomgangsspænding, V	14-30	14-30	15-34
Netspænding*), V	3x400	3x400	3x400
Sikring, A	10	10	10
Tråddimension, mm	0,6-1,0	0,6-1,2	0,6-1,2
Trådrulle, kg	5-15	5-15	5-15
Trådføringshastighed, m/min.	2-15	2-15	2-15
Punktsvejsetid **), sek.	0,15-2,5	0,15-2,5	0,15-2,5
Stepsvejsetid **), sek.	0,15-2,5	0,15-2,5	0,15-2,5
Efterbrændingstid, sek.	0,05-0,5	0,05-0,5	0,05-0,5
Anvendelsesklasse	S	S	S
Beskyttelsesklasse	IP 21	IP 21	IP 21
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10		
Dimensioner (HxBxL), mm	700x380x720	700x380x720	700x380x720
Vægt, kg	57	64	66

\*) Leveres som standard til 3 x 400 V, men kan bestilles med specialtrafo til omkobling mellem 3 x 230/400 V.

\*\*) Funktionerne punkt- og stepsvejsning.

MIG/MAG svejsning i tyndplade



### INDBYGGEDE FORDELE

- Trefasede modeller fra 180 til 250 ampere
- To betjeningspaneler – med eller uden punkt/step og regulering fra håndtaget

Trimning af svejseparametre direkte fra Dialog brænder



### EKSEMPLER PÅ EKSTRAUDSTYR

- Dialog betjening på MIG-A Twist® svejseslange
- Automig 273 kan leveres med 4-hjulstræk
- Unikke trisser med V- eller U-spor fra 0,6 til 1,0mm
- Skridsikker gummimåtte til topplade: perfekt aflæggeplads til værktøj

### Migatronik A/S

Aggersundvej 33  
DK-9690 Fjerritslev, Danmark  
Tel: (+45) 96 500 600  
Telefax: (+45) 96 500 601  
[migatronik.com](http://migatronik.com)

