



## AUTOMIG KESTÄVÄT ASKELSÄÄTÖISET MIG-/MAG- KLASSIKOT AUTOKORJAAMOJEN, AMMATTILAISTEN JA TEOLLISUUDEN KÄYTTÖÖN

Automig-sarjan erottaa muista sen helppokäyttöisyys ja ainutlaatuiset hitsausominaisuudet. Hitsauslaitteissa on kestävä kotelo ja alumiini-sinkki-yhdistelmällä päällystetyt levyt, joten ne kestävät pitkän aikaa vaativassakin käytössä.



# AUTOMIG TUNNETUSTI TOIMIVAT LAITTEET

## AMMATTITASOISET JA TUNNETUSTI TOIMIVAT LAITTEET

Kestävät ja luotettavat kolmivaiheiset Automig-hitsauslaitteet ovat nyt saatavilla seitsemännen sukupolven versiona. Ne ovat suunniteltuja autokorjaamo-, ammattilais- ja teollisuuskäytön laatutarpeisiin.

## KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

Automig-sarjan erottaa muista sen helppokäyttöisyys ja ainutlaatuiset hitsausominaisuudet. Hitsauslaitteissa on kestävä kotelo ja alumiini-sinkki-yhdistelmällä päällystetyt levyt, joten ne kestävät pitkän aikaa vaativassakin käytössä. Lisäksi niissä on isot ja kääntyvät etupyörät sekä toisistaan kaukana olevat takapyörät. Laitteen kokoonpano on käytännöllinen, minkä ansiosta langat ja langansyöttöpyörät on helppo vaihtaa.

Ohutlevyn MIG-/MAG-hitsaus



Kaikissa Automig-versioissa on ergonominen MIG-A Twist -hitsauspoltin, jonka avulla hitsaus onnistuu vaikeapääsyyssissäkin kohteissa.

Hitsausparametrien säätö Dialog-polttimen avulla



## VAKIO-OMINAISUUDET

- Kolmivaiheiset mallit, joiden teho on 180–250 ampeeria
- Kaksi ohjauspaneelia: piste- ja jaksohitsauksen valinta sekä hitsauspolttimen kahvassa oleva ohjaus

*Pidätämme oikeuden muutoksiin.*

VIRTALÄHDE	AUTOMIG 183	AUTOMIG 223	AUTOMIG 273
Virta-alue A	20-180	20-200	20-250
Jännitteen säätö, askeleet kpl	7	10	10
Käyttöaste 35 % 40°C, AV	110/19,5	155/21,8 (30%)	200/24,0
Tyhjäkäyntijännite, V	14-30	14-30	15-34
Verkköjännite*), V	3x400	3x400	3x400
Sulake, A	10	10	10
Langan paksuus, mm	0,6-1,0	0,6-1,2	0,6-1,2
Lankakela, kg	5-15	5-15	5-15
Langan syöttönopeus, m/min	2-15	2-15	2-15
Pistehitsausaika, sekuntia**)	0,15-2,5	0,15-2,5	0,15-2,5
Jaksohitsausaika, sekuntia**)	0,15-2,5	0,15-2,5	0,15-2,5
Jälkipalo, sekuntia	0,05-0,5	0,05-0,5	0,05-0,5
Sovellusluokka	S	S	S
Suojausluokka	IP 21	IP 21	IP 21
Standardi	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10		
Mitat (K x L x P), mm	700x380x720	700x380x720	700x380x720
Paino, kg	57	64	66

\*) Vakiojännite on 3 x 400 V, mutta saatavana myös erityismuuntaja, jonka avulla jännitteeksi voi muuntaa 3 x 230/400 V. \*\*) Pistehitsaus ja jaksohitsaus

## LISÄVARUSTEET

- MIG-A Twist -hitsauspoltin ja Dialog-ohjaus
- Automig 273 on saatavana nelipyöräisellä langansyöttöjärjestelmällä
- Ainutlaatuiset langansyöttöpyörät V- tai U-uralla, 0,6–1,0 mm
- Ylälevyn liukuesteenä toimiva kumimatto työkaluja varten

## Migatroniic OY

Puh: 0102 176 500  
Fax: 0102 176 501  
sales@migatroniic.fi  
www.migatroniic.fi

