

RALLYMIG 161 i

MIGATRONIC IN A BOX

- ÄLYKÄS KANNETTAVA
MONIPUOLINEN HITSAUSKONE,
PARASTA MIGATRONICIA

MIG



MMA



TIG



Katso demo
tästä:



RALLYMIG 161i

KAIKKI YHDESSÄ – SUORAAN PISTOKKEESTA

RallyMIG 161i on kompakti ja kannettava monipuolinen hitsauskone, joka osaa kaikki hitsausprosessit - MIG, puikkohitsaus ja yksinkertainen TIG. Missä ja milloin tahansa. Laite on yksivaiheinen (230 V) ja siinä on PFC - Power Factor Correction – joten voit käyttää pitkäaikin virtajohtoa tai generaattoria virtalähteenä.



MIGATRONIC
WELDING VALUE



RALLYMIG 161i

LASKETTU KORJAAMOSSA, HUOLTOAUTOSSA, KONEHALLISSA... JA KAIKISSA MUISSAKIN PAIKOISSA

MIG JA INTEGROITU ÄLY, AINOASTAAN KÄYNNISTÄ, PAINA, HITSAA!

Valitse MIG ohjauspaneelista. Valitse lanka-/kaasuyhdistelmä painikkeilla – RallyMIG asettaa muut parametrit itse. Ja Migatronin muutkin synergiset hitsausohjelmat toimivat samalla tavalla.

PUIKKOHITSAUS (MMA) JA RAAPAISSU-TIG

Puikkohitsauskaapelilla (lisävaruste) varustetulla RallyMIG 161i -hitsauskoneella voi hitsata kaikilla puikkotyypeillä 3,2 mm saakka. Koneessa on aputoimintoina Hotstart ja Arc Force. TIG-hitsauskaapelilla (lisävaruste) varustetulla koneella voi suorittaa myös yleisimmät TIG-hitsaukset (DC) – yksinkertaisella raapaisu-tyytyksellä.

RallyMIG 161i toimitetaan täydellisenä MIG-hitsauspolttimella ja 360° kääntyvällä hitsauspäällä varustettuna. Kahvasäädin on lisävaruste.

VALMIS TULEVAISUUTEEN

RallyMIG 161i -hitsauskoneessa on tilaa 5 kg hitsaus- ja juotoslankakeiloille – sekä vaihdettava napaisuus ilman suojakaasua suoritettavaa täytelankahitsausta varten. Lankatilassa on myös SD-kortinlukija, joka varmistaa, että voit ladata Migatronin tulevat ohjelmapäivitykset SD-kortin kautta.



RallyMIG 161i painaa vain 13 kg.



Oikeus muutoksiin pidätetään.

VIRTALÄHDE	RallyMIG 161i
Verkköjännite, V	230
Varoke, A	16
Virta, A	20-160
Kuormitettavuus: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Suojausluokka	IP 23S
Tyhjäkäyntijännite, V	90
Mitat (K x L x S), mm	370x230x450
Paino, kg	13
Normi	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

Räätälöi henkilökohtainen hitsauskoneesi suuren lisävarustevalikoiman avulla



- Kuljetusvaunu pullonpitimiseen (78857050)
- Virransäätö kahvaan (MIG/MAG) (80300273)
- Puikonpidin 3 m kaapelilla (80512503)
- Puikonpidin 5 m kaapelilla (80512505)
- TIG-hitsauskaapeli raapaisu-tyytykselle, 4 m (80392615)
- Täytelanka (hitsaus ilman suojakaasua) (81841104)

Alumiini- ja MIG-juottamiseen suositellaan:

- Täydellinen sarja alumiinin ja MIG-juottamiseen 1,0: langanohjain ja langansyöttö 81100137



Katso myös Migatronin suojausvalikoima osoitteessa migatron.com

Migatron OY
Puh: 0102 176 500
Fax: 0102 176 501
sales@migatron.fi
migatron.fi