



FOCUS MIG 130 PFC PIENIKOKOINEN JA KANNETTAVA YKSIVAIHEINEN MIG-HITSAUSKONE

Focus MIG 130 on pienikokoinen ja kannettava MIG-hitsauskone, joka soveltuu erinomaisesti harrastehitsauksiin sekä pieniin korjaustöihin.



FOCUS MIG 130 PFC - TARKOITETTU EI-AMMATTIMAIISIIN KORJAUSTÖIHIN.

Focus MIG 130 on suunniteltu hitsaamiseen 0,8 mm:n langalla, ja siinä on tilaa 5 kg:n lankakeloille. Vaihdeettava napaisuus täytelangalla tapahtuvaa kaasutonta hitsausta varten on vakiotoimintona.

Focus MIG 130 on erittäin helppokäyttöinen selkeän ohjauspaneelinsa ansiosta. Kun langansyöttönopeus ja jännite on säädetty, kone on valmis hitsausta varten.

Focus MIG 130 on yksivaiheinen (230 V) kone, jossa on PFC-toiminto (Power Factor Correction, tehoker-toimen korjaus). Sen ansiosta voi hitsata pitkillä virtajohdoilla tai käyttää virranlähteenä generaattori

VAKIOVARUSTEET:

- ML 161 -poltinkaapeli (3 m)
- 3 m:n maadoituskaapelilla
- Kantohihna
- Schuko-pistoke (16 A)

Focus MIG 130 -ohjauspaneeli



Focus MIG 130 on tarkoitettu ei-ammattimaisiin korjaustöihin.



Vaunu, jossa kaasupulloteline



ESIMERKKEJÄ LISÄVARUSTEISTA:

- Täytelanka (kaasutonta hitsausta varten)
- Vaunu, jossa kaasupulloteline
- Focus² ADF -hitsauskypärä (81910599)

Oikeus muutoksiin pidätetään.

VIRTALÄHDE	FOCUS MIG 130
Verkköjännite ± 15 %, V	1x230
Sulake, A	16
Kaariaikasuhte 40 °C, 100 %, A/V	70/17,5
Kaariaikasuhte 40 °C, 60 %, A/V	100/19,0
Kaariaikasuhte 20 °C, 100 %, A	130/20,5
Kaariaikasuhte 20 °C, 60 %, A	130/25/20,5
Tyhjäkäyntijännite, V	85
Virta-alue, A	45-130
Suojausluokka	IP 23S
Standardi	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10
Mitat (K x L x P), mm	370x230x450
Paino, kg	13

MigatroniC OY

Puh: 0102 176 500
Fax: 0102 176 501
sales@migatroniC.fi
migatroniC.fi