



FOCUS TIG 160 DC HP PFC KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN JA LUOTETTAVA TIG- JA MMA- INVERTTERI

Käyttäjäystävällinen ja luotettava TIG- ja MMA-invertteri niukkahiilisen ja ruostumattoman teräksen sekä muiden DC-hitsattavien materiaalien hitsaukseen, pulssitoiminnolla tai ilman.



FOCUS TIG 160 DC HP PFC

SOVELTUU ERINOMAISESTI KAIKKIIN KORJAUKSIIN

Focus TIG 160 DC HP on yksivai-heinen (230 V) invertteripohjainen hitsauskone. Kannettava ja joustava kone soveltuu erinomaisesti paikan päällä tapahtuvaan hitsaukseen ja työpajakäyttöön.

Kyseessä on Migatronin pienin pulssitoiminnolla varustettu TIG DC -hitsauskone. Pulssitoiminto takaa hitsisulan paremman hallinnan erityisesti asentohitsauksessa ja ohutlevyhitsauksessa.

HF/LIFTIG-sytytyksen (suurtaajuudella tai ilman) ansiosta konetta voidaan käyttää kaikissa käyttöolosuhteissa.

Focus TIG 160 DC HP on varustettu PFC-toiminnolla (Power Factor Correction, tehokertoimen korjaus). PFC on elektroninen piiri, joka takaa maksimaalisen tehon ja minimoi tehohäviön. Sen avulla on mahdollista hitsata keskimäärin 25 prosenttia korkeammalla hitsausvirralla 16 A:n sulakkeilla suojatuissa virtapiireissä.

Uuden tekniikan ansiosta koneen jännitteensietoalue on -40...+10 %, mikä mahdollistaa hitsauksen pitkillä virtajohdoilla tai generaattorin käyttämisen virranlähteenä.

Focus TIG 160 DC HP PFC -ohjauspaneeli



Focus TIG 160 DC HP -kone toimitetaan MIGA Super Blue -volframelektrodilla, jonka sytytys- ja uudelleensytytysominaisuudet ovat erinomaiset ja jota voidaan käyttää kaikenlaisille materiaaleille.

VAKIOVARUSTEET

- TIG Ergo 201 -poltinkaapeli (4 m)
- Maadoituskaapeli (3 m)
- Kantohihna
- Schuko-pistoke (16 A)

Focus TIG 160 DC HP PFC soveltuu erinomaisesti kaikkiin korjauksiin.



LISÄVARUSTEET

- Tukeva vaunu, jossa kaasupullote-line (78857031)
- Suojakehikko (78866004)
- Virran ohjauksikkö TIG-polttimelle
- 3 m:n puikkohitsauskaapeli
- Focus? ADF -hitsauskypärä (81910599)

Oikeus muutoksiin pidätetään.

VIRTALÄHDE	FOCUS TIG 160 DC PFC
Verkkajännite, V	1x230 -40/+10%
Sulake, A	16
Kaariaikasuhte 40 °C, 100 %, A/V	110/14,4
Kaariaikasuhte 40 °C, 60 %, A/V	130/25,2
Tyhjäkäyntijännite, V	75
Virta-alue, A	10-160
Suojausluokka	IP 23S
Standardi	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Mitat (K x L x P), mm	250x180x470
Paino, kg	10,7



Migatron OY

Puh: 0102 176 500
 Fax: 0102 176 501
 sales@migatron.fi
 migatron.fi

