



FOCUS STICK 161 E PFC PORTATILE SALDATRICE MMA

La Focus Stick 161 E è una saldatrice MMA monofase (230 V) basata su inverter, ideale per il team di assistenza mobile, per La Focus Stick 161 E è una saldatrice monofase (230 V) inverter a base di MMA, l'ideale per semplici saldature in sito e l'impiego in officina.



FOCUS STICK 161 E PFC PORTATILE SALDATRICE MMA

Focus Stick 161 E salda la maggior parte dei tipi di elettrodi a rivestimento al rutilo e basico in diametri fino a 3,2 mm (85V tensione a vuoto). Per una flessibilità ancora maggiore, il saldatore ha la possibilità della polarità positiva o negativa sul morsetto portaelettrodo.

Possibilità anche di semplice saldatura TIG con accensione a striscio.

La Focus Stick 161 E è dotata di PFC (Power Factor Correction o "correzione del fattore di potenza"), un circuito elettronico che assicura il massimo sfruttamento della potenza e una perdita di potenza minima e consente di saldare con una corrente di saldatura superiore di circa il 25% usando fusibili da soli 16 A.

Una nuova tecnologia assicura una tolleranza di tensione di rete da -40 a +10%, che permette la saldatura con cavi di alimentazione lunghi o con un generatore come fonte di energia.

ATTREZZATURA DI SERIE

- Portaelettrodo comprensivo di 3 m di cavo
- Cavo di terra 2 m
- Cinghia di trasporto
- Spina Schuko 16 A

La Migatronik si riserva il diritto di apportare cambiamenti.

| ALIMENTAZIONE | FOCUS STICK 161 E PFC |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Gamma corrente, A | 20-160 |
| Tensione di rete +/-15%, V | 1x230 |
| Fusibile, A | 16 |
| Ciclo di lavoro 40°C 100%, AV | 110/24,4 |
| Ciclo di lavoro 40°C 60%, AV | 130/25,2 |
| Ciclo di lavoro 20°C 100% AV | 160/24,4 |
| Ciclo di lavoro 20°C 60% AV | 160/24,4 |
| Tensione a vuoto, V | 85 |
| Classe di protezione | 23S |
| Norma | EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10 |
| Dimensioni (AxLxP) mm | 230x150x400 |
| Peso, kg | 6,3 |

Pannello di controllo Focus Stick 161 E PFC



Focus Stick 161 E PFC è ideale per qualsiasi riparazione



ESEMPI DI ATTREZZATURE AGGIUNTIVE:

- Torcia TIG Ergo 101 con 4 m di tubo flessibile (80392615)
- Elmetto per saldatura Focus² ADF (81910599)
- Martello per scrostare (81920003)



Migatronik s.r.l. Impianti Di Saldatura
Via Dei Quadri 40
20871 Vimercate (MB), Italy
Tel: (+39) 0399278093
Telefax: (+39) 0399278094
www.migatronik.it