



## FOCUS TIG 160 DC HP PFC INVERTER TIG E MMA FACILE DA USARE

Inverter TIG e MMA facile da usare e affidabile per la saldatura di acciai dolci e inossidabili e altri materiali saldabili a corrente continua, con o senza pulsato.



# FOCUS TIG 160 DC HP PFC È IDEALE PER OGNI TIPO DI RIPARAZIONE

La Focus TIG 160 DC HP è una saldatrice monofase (230 V) basata su inverter; una saldatrice portatile e flessibile ideale per saldature in situ e l'impiego in officina.

Si tratta della più piccola saldatrice TIG DC di Migatronic con funzione impulsi; la funzione impulsi assicura un migliore controllo del bagno di saldatura, in particolare quando viene utilizzata per la saldatura in posizione o la saldatura di lamiere sottili.

L'accensione HF/LIFTTIG (con o senza alta frequenza) permette di utilizzare la saldatrice in tutte le condizioni di funzionamento.

La Focus TIG 160 DC HP è dotata di PFC (Power Factor Correction o "correzione del fattore di potenza"), un circuito elettronico che assicura il massimo sfruttamento della potenza e una perdita di potenza minima e consente di saldare con una corrente di saldatura superiore di circa il 25% usando fusibili da soli 16 A.

Una nuova tecnologia assicura una tolleranza di tensione di rete da -40 a +10%, che permette la saldatura con cavi di alimentazione lunghi o con un generatore come fonte di energia.

Pannello di controllo Focus TIG 160 DC HP PFC



La Focus TIG 160 DC HP è dotata di elettrodi di tungsteno MIGA Super Blue, con eccellenti proprietà di accensione e riaccensione, utilizzabili per ogni tipo di materiale.

### ATTREZZATURA DI SERIE

- Torcia TIG Ergo 201 con 4 m di tubo flessibile
- Cavo di terra 3 m
- Cinghia di trasporto
- Spina Schuko 16 A

Focus TIG 160 DC HP PFC è ideale per ogni tipo di riparazione



### ESEMPI DI ATTREZZATURE AGGIUNTIVE:

- Robusto carrello con portabombola (78857031)
- Telaio di protezione (78866004)
- Unità di controllo corrente per torcia TIG
- Portalettrodo comprensivo di 3 m di cavo
- Elmetto per saldatura Focus<sup>2</sup> ADF (81910599)

La Migatronic si riserva il diritto di apportare cambiamenti.

ALIMENTAZIONE	FOCUS TIG 160 DC PFC
Tensione di rete, V	1x230 -40/+10%
Fusibile, A	16
Ciclo di lavoro 40°C 100%, A/V	110/14,4
Ciclo di lavoro 40°C 60%, A/V	130/25,2
Tensione a vuoto, V	75
Gamma corrente, A	10-160
Classe di protezione	IP 23S
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Dimensioni (AxLxP) mm	250x180x470
Peso, kg	10,7



**Migatronic s.r.l. Impianti Di Saldatura**  
Via Dei Quadri 40  
23871 Vimercate (MB), Italy  
Tel: (+39) 0399278093  
Telefax: (+39) 0399278094  
[www.migatronic.it](http://www.migatronic.it)