



## FOCUS TIG 200 DC HP PFC INVERTER TIG DC E MMA FACILE DA USARE

Inverter TIG DC e MMA facile da usare e ad alte prestazioni per la saldatura di acciai dolci e inossidabili e altri materiali saldabili a corrente continua, con o senza pulsato.



# FOCUS TIG 200 DC HP PFC

## SALDA ACCIAI DOLCI E INOSSIDABILI

La Focus TIG 200 DC HP è una saldatrice mono-fase (230 V) basata su inverter, ideale per la saldatura in situ e l'impiego in officina dove sono richieste elevate prestazioni. La macchina è altresì adatta per la saldatura MMA con tutti i tipi di elettrodi a rivestimento al rutilo e basico.

Il pannello di controllo digitale assicura una regolazione uniforme dei parametri per le operazioni di saldatura ricorrenti e un controllo ottimale del bagno di saldatura. Il pannello di controllo è dotato di funzione pulsato TIG DC.

L'accensione HF/LIFTTIG (con o senza alta frequenza) permette di utilizzare la saldatrice in tutte le condizioni di funzionamento.

La Focus TIG 200 DC HP è dotata di PFC (Power Factor Correction o "correzione del fattore di potenza"), un circuito elettronico che assicura il massimo sfruttamento della potenza e una perdita di potenza minima e consente di saldare con una corrente di saldatura superiore di circa il 25% usando fusibili da soli 16 A.

Una nuova tecnologia assicura una tolleranza di tensione di rete da -40 a +10%, che permette la saldatura con cavi di alimentazione lunghi o con un generatore come fonte di energia.

Pannello di controllo Focus TIG 200 DC HP PFC



La Focus TIG 200 DC HP è dotata di elettrodi di tungsteno MIGA Super Blue, con eccellenti proprietà di accensione e riaccensione, utilizzabili per ogni tipo di materiale.

### ATTREZZATURA DI SERIE

- Torcia TIG Ergo 201 con 4 m di tubo flessibile
- Cavo di terra 3 m
- Cinghia di trasporto
- Spina Schuko 16 A

La Focus TIG 200 DC HP PFC salda acciai dolci e inossidabili e altri materiali saldabili a corrente continua



### ESEMPI DI ATTREZZATURE AGGIUNTIVE:

- Robusto carrello con portabombola (78857031)
- Telaio di protezione (78866004)
- Unità di controllo corrente per torcia TIG
- Portaelettrodo comprensivo di 3 m di cavo
- Elmetto per saldatura Focus? ADF (81910599)

La Migatronica si riserva il diritto di apportare cambiamenti.

ALIMENTAZIONE	FOCUS TIG 200 DC PFC
Gamma corrente, A	5-200
Tensione di rete +/-15%, V	1x230
Fusibile, A	16
Ciclo di lavoro 40°C 100%, A/V	150/16.0
Ciclo di lavoro 40°C 60%, A/V	170/16,8
Ciclo di lavoro 20°C 100%, A	170
Ciclo di lavoro, max. a 40° C (MIG)	200
Tensione a vuoto, V	95
Classe di protezione	IP 23S
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Dimensioni (AxLxP) mm	250x180x470
Peso, kg	13,0



**Migatronica s.r.l. Impianti Di Saldatura**  
 Via Dei Quadri 40  
 20871 Vimercate (MB), Italy  
 Tel: (+39) 0399278093  
 Telefax: (+39) 0399278094  
[www.migatronica.it](http://www.migatronica.it)

52183050 (05.07.17)

