



## FOCUS STICK 161 E PFC DRAAGBARE MMA-INVERTER

Draagbare, gebruiksvriendelijke en betrouwbare MMA-inverter voor het lassen van de meeste materialen.

De Focus Stick 161 E is een éénfase (230 V) inverterapparaat, ideaal voor het mobiele serviceteam, eenvoudige lassen op locatie en gebruik in de werkplaats.



# FOCUS STICK 161 E PFC

## DRAAGBARE MMA-INVERTER

De Focus Stick 161 E last de meeste soorten rutiel en standaard elektroden in diameters tot 3,2 mm (85V open spanning). Voor nog meer flexibiliteit heeft de lasser de beschikking over de optie van plus- of min-polariteit op de lastang.

Eenvoudig TIG-lassen met aanstrijkontsteking is ook mogelijk.

De Focus Stick 161 E is uitgerust met PFC (Power Factor Correction), een elektronisch circuit dat zorgt voor maximale inzet van vermogen en een minimaal vermogensverlies dat lassen mogelijk maakt met een ca. 25% hogere lasstroom met zekeringen van slechts 16 A.

Een nieuwe technologie maakt een netspannings-tolerantie van -40 tot +10% mogelijk, waardoor lassen met een lange aansluitkabel of aansluiting op een stroomaggregaat mogelijk is.

### STANDAARD

- Lastang, incl. 3 m kabel
- 2 m aardkabel
- Draagband
- 16 A Schuko-stekker

*Wijzigingen voorbehouden.*

STROOMBRON	FOCUS STICK 161 E PFC
Stroombereik, A	20-160
Aansluitspanning +/-15%, V	1x230
Zekering, A	16
Inschakelduur 40°C 100%, A/V	110/24,4
Inschakelduur 40°C 60%, A/V	130/25,2
Inschakelduur 20°C 100% A/V	160/24,4
Inschakelduur 20°C 60% A/V	160/24,4
Open spanning, V	85
Beschermingsklasse	23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Afmetingen (HxBxL), mm	230x150x400
Gewicht, kg	6,3

Focus Stick 161 E PFC  
- bedieningspaneel



Focus Stick 161 E PFC  
- ideaal voor alle reparaties



### OPTIONELE ACCESSOIRES

- TIG Ergo 101 toorts 4 m slangenpakket (80392615)
- Focus<sup>2</sup> ADF-lashelm (81910599)
- Bikhamer (81920003)



**Migatronik Nederland BV**  
Hallenweg 34, 5683 CT Best  
Postbus 417, 5680 AK Best  
Telefoon: (+31) 0499-375000  
Telefax: (+31) 0499-375795  
E-mail info@migatronik.nl  
www.migatronik.nl