



## FOCUS TIG 160 DC HP PFC GEBRUIKSVRIENDELIJKE EN BETROUWBARE TIG- EN MMA- INVERTER

Gebruiksvriendelijke en betrouwbare TIG- en MMA-inverter voor lassen in koolstofstaal, roestvast staal en andere DC-lasbare materialen met of zonder puls.



# FOCUS TIG 160 DC HP PFC

## IDEAAL VOOR ALLE REPARATIES

De Focus TIG 160 DC HP is een éénfase (230 V) inverterapparaat; een draagbare en flexibele machine die ideaal is voor gebruik op locatie en in de werkplaats.

Het is de kleinste TIG DC-lasmachine met pulsfunctie van MigatroniC; de pulsfunctie staat garant voor betere beheersing van het smeltbad, met name bij gebruik voor positielassen of het lassen van dunne materialen.

HF/LIFTIG-ontsteking (met/zonder hoge frequentie) zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor alle bedrijfsomstandigheden.

De Focus TIG 160 DC HP is uitgerust met PFC (Power Factor Correction), een elektronisch circuit dat zorgt voor maximale inzet van vermogen en een minimaal vermogensverlies en dat lassen mogelijk maakt met een ca. 25% hogere lasstroom met zekeringen van slechts 16 A.

Een nieuwe technologie maakt een netspannings-tolerantie van -40 tot +10% mogelijk, waardoor lassen met een lange aansluitkabel of aansluiting op een stroom-aggregaat mogelijk is.

Focus TIG 160 DC HP PFC  
- bedieningspaneel



Focus TIG 160 DC HP PFC  
- ideaal voor alle reparaties



De Focus TIG 160 DC HP wordt geleverd met MIGA Super Blue-wolfram-elektroden, met uitstekende ontstekende en herontstekende eigenschappen en geschikt voor alle soorten materialen

### STANDAARD

- TIG Ergo 201-toorts 4 m slangenpakket
- 3 m aardkabel
- Draagband
- 16 A Schuko-stekker

### OPTIONELE ACCESSOIRES

- Robuust onderstel met flessendrager (78857031)
- Beschermend frame (78866004)
- Regeleenheid lasstroom voor TIG-toorts
- Lastang, incl. 3 m kabel
- Focus<sup>2</sup> ADF-lashelm (81910599)

*Wijzigingen voorbehouden.*

STROOMBRON	FOCUS TIG 160 DC PFC
Aansluitspanning, V	1x230 -40/+10%
Zekering, A	16
Inschakelduur 40 °C 100%, AV	110/14,4
Inschakelduur 40 °C 60%, AV	130/25,2
Open spanning, V	75
Stroombereik, A	10-160
Beschermingsklasse	IP 23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Afmetingen (HxBxL), mm	250x180x470
Gewicht, kg	10,7



**MigatroniC Nederland BV**  
Hallenweg 34, 5683 CT Best  
Postbus 417, 5680 AK Best  
Telefoon: (+31) 0499-375000  
Telefax: (+31) 0499-375795  
E-mail info@migatroniC.nl  
www.migatroniC.nl

