MIGATRONIC IN A BOX

MACHINE DE SOUDAGE MULTIFONCTION INTELLIGENTE ET PORTABLE QUI INCARNE LE MEILLEUR DE MIGATRONIC MIG

Ţ,

MMA

严

TIG

Æ

Visionnez notre vidéo de démonstration :





RALLYMIG 161i - TOUT-EN-UN DEPUIS N'IMPORTE QUELLE SOURCE D'ALIMENTATION

La machine multifonction, compacte et portable RallyMIG 161i vous permet de sélectionner le procédé de soudage de votre choix du bout des doigts – MIG, MMA et TIG simple. Partout. A tout moment. Cette machine monophasée (230 V), dotée de la correction du facteur de puissance (PFC), vous offre la possibilité de connecter de longs câbles d'alimentation ou d'utiliser un générateur.







POUR ATELIER, VÉHICULE DE SERVICE, ENGINS, COIN BRICOLAGE ET OÙ QUE VOUS SOYEZ

LE SOUDAGE MIG INTELLIGENT.

Sélectionnez le procédé MIG directement sur le panneau de commande numérique. Indiquez l'association fil/gaz... Le RallyMIG règle automatiquement tous les autres paramètres. Souder n'a jamais été aussi simple grâce aux programmes synergiques de Migatronic.

SOUDAGE MMA ET TIG SIMPLE

Avec sa torche MMA (accessoire fourni en option), le RallyMIG 161i permet d'utiliser des électrodes standard de 3,2 mm. La machine intègre par ailleurs les fonctions d'aide Hotstart et Arc Force. Avec sa torche TIG (accessoire fourni en option), vous pouvez également exécuter les opérations de soudage TIG les plus basiques avec amorçage par contact simple.

Le RallyMIG 161i est fournie avec une torche MIG à col de cygne flexible sur 360°. L'unité de commande pour poignée fait partie de notre gamme d'accessoires.

MACHINE ÉVOLUTIVE

Le RallyMIG 161i peut contenir des bobines de fil de 5 kg pour le soudage et le brasage, et intègre une fonction d'inversion de polarité pour le soudage avec fils fourrés sans gaz (Innershield). Dans le compartiment à fil, le lecteur de carte SD vous permet de charger toutes les mises à jour

des programmes Migatronic.

Le RallyMIG 161i ne pèse que 13 kg.



Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications.

Nous nous reservoirs le droit à effectuer des modifications.		
SOURCE D'ALIMENTATION	RallyMIG 161i	la gan
Tension secteur , V	230	d'équi protec
Fusible, A	16	sur mi
Plage de courant , A	20-160	
Fac. de marche: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%	
Classe de protection	IP 23S	
Tension à vide, V	90	
Dimensions (H x l x L) , mm	370x230x450	
Poids, kg	13	
Norme	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60	974-10



- Chariot avec porte-bouteille (78857050)
- Unité de commande pour poignée (MIG/MAG) (80300273)
- Porte-électrode avec câble de 3 m (80512503)
- Porte-électrode avec câble de 5 m (80512505)
- Torche TIG pour amorçage par contact, 4 m (80392615)
- Fils fourrés sans gaz (Innershield) (81841104)

Pour l'aluminium et le brasage MIG, nous conseillons le matériel suivant :

 Kit pour aluminium et brasage MIG 1,0 avec guide-fil et gaine (81100137)

Découvrez également la gamme Migatronic d'équipements de protection individuelle sur migatronic.com

Migatronic Equipement de Soudure S.A.R.L

Parc Avenir II, 313 Rue Marcel Merieux 69530 Brignais, France Tel: (+33) 04 78 50 65 11 Telefax: (+33) 478 501 164 migatronic.fr



