



FOCUS STICK 120 E PFC PRZENOŚNA SPAWARKA INWERTOROWA MMA

Mała, poręczna i przenośna spawarka MMA /spawanie łukowe elektrodą otuloną/ idealnie nadaje się do naprawy taczki, przyczepy, narzędzi ogrodowych czy innych drobnych napraw.



FOCUS STICK 120 E PFC

PRZENOŚNA SPAWARKA INWERTOROWA MMA

Focus Stick 120 E to mała, poręczna i przenośna spawarka MMA zaprojektowana z myślą o samodzielnych naprawach.

Focus Stick 120 E charakteryzuje się doskonałymi parametrami zajarzenia zapewniającymi stabilne prowadzenie łuku oraz współpracuje z większością rodzajów elektrod do średnicy 3,2mm.

Dla jeszcze większej elastyczności, spawacz posiada opcję wyboru dodatniej lub ujemnej biegunowości na zacisku elektrody. Za pomocą zajarzenia przez potarcie można również przeprowadzić proste spawanie TIG.

Focus Stick 120 E to jednofazowa (230 V) spawarka wyposażona w funkcję PFC (Korekcji Współczynnika Mocy), pozwalającą na spawanie przy użyciu długich przewodów sieciowych lub generatora jako źródła zasilania.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Uchwyt elektrody, kabel 3 m
- Kabel uziemiający 3 m
- Pasek do przenoszenia
- Wtyczka 16 A Schuko

Panel sterowania dla Focus Stick 120 E



Focus Stick 120 E – zaprojektowana z myślą o samodzielnych naprawach.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Palnik TIG Ergo 101, wąż 4 m (80392615)
- Przyłbica spawalnicza Focus² ADF (81910599)

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

ŹRÓDŁO ZASILANIA	FOCUS STICK 120 E PFC
Napięcie sieciowe +/- 15%, V	1x230
Bezpiecznik, A	16
Cykl pracy 40°C 100%, A/V	65/22,6
Cykl pracy 40°C 60%, A/V	95/23,8
Cykl pracy 20°C 100%, A	120
Cykl pracy 20°C 60%, A	120
Napięcie jałowe, V	95
Zakres prądu, A	20-120
Klasa ochrony	IP 23S
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Wymiary wys. x szer. x dł., mm	230x150x330
Ciężar, kg	4,9



Migatronik A/S
 Aggersundvej 33
 DK-9690 Fjerritslev, Danmark
 Tel: (+45) 96 500 600
 Telefax: (+45) 96 500 601
migatronik.com