



FOCUS MIG 130 PFC KOMPAKTOWA I PRZENOŚNA JEDNOFAZOWA SPAWARKA MIG

Kompaktowa i przenośna jednofazowa spawarka MIG zaprojektowana z myślą o samodzielnie prowadzonych naprawach.



FOCUS MIG 130 PFC

IDEALNY DO WYKONYWANIA WSZELKICH NAPRAW

Kompaktowa i przenośna spawarka Focus MIG 130 idealnie nadaje się do naprawy taczki, przyczepy, narzędzi ogrodowych czy innych drobnych napraw.

Spawarka Focus MIG 130 jest szczególnie przystosowana do spawania z użyciem drutu 0,8 mm i mieści szpulę z drutem o masie 5 kg. Odwrotna polaryzacja do spawania z użyciem drutu samoosłonowego (bez gazu) jest jej standardową funkcją.

Dzięki prostemu panelowi sterowania spawarka Focus MIG 130 jest niezwykle łatwa w obsłudze. Aby przygotować maszynę do pracy, wystarczy ustawić prędkość podawania drutu.

Focus MIG 130 to jednofazowa (230 V) spawarka wyposażona w funkcję PFC (Korekcji Współczynnika Mocy), pozwalającą na spawanie przy użyciu długich przewodów sieciowych lub generatora jako źródła zasilania.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Palnik ML 161, kabel 3 m
- Kabel uziemiający 3 m
- Pasek do przenoszenia
- Wtyczka 16 A Schuko

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

ŹRÓDŁO ZASILANIA	FOCUS MIG 130
Napięcie sieciowe +/- 15%, V	1x230
Bezpiecznik, A	16
Cykl pracy 40°C 100%, A/V	70/17,5
Cykl pracy 40°C 60%, A/V	100/19,0
Cykl pracy 20°C 100%, A	130/20,5
Cykl pracy 20°C 60%, A	130/25/20,5
Napięcie jałowe, V	85
Zakres prądu, A	45-130
Klasa ochrony	IP 23S
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10
Wymiary wys. x szer. x dł., mm	370x230x450
Ciężar, kg	13

Panel sterowania dla Focus MIG 130



Focus MIG 130 – zaprojektowana z myślą o samodzielnych naprawach.



PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Drut samoosłonowy (do spawania bez gazu)
- Wózek z uchwytem na butlę
- Przyłbica spawalnicza Focus² ADF (81910599)

Wózek z uchwytem na butlę



Migatronic A/S

Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tel: (+45) 96 500 600
Telefax: (+45) 96 500 601
migatronic.com