



FOCUS STICK 161 E PFC PRZENOŚNA SPAWARKA INWERTOROWA MMA

Przenośna, łatwa w obsłudze i niezawodna spawarka inwertorowa MMA /spawanie łukowe elektrodą otuloną/ do spawania większości materiałów.



FOCUS STICK 161 E PFC

PRZENOŚNA SPAWARKA INWERTOROWA MMA

Focus Stick 161 E to jednofazowa (230 V) spawarka inwertorowa MMA idealna dla zespołów serwisowych pracujących w terenie, do spawania montażowego lub warsztatowego.

Focus Stick 161 E pozwala na spawanie za pomocą większości rutyłowych i zasadowych rodzajów elektrod o maksymalnej średnicy 3,2 mm (85V napięcie jałowe). Dla jeszcze większej elastyczności, urządzenie posiada opcję wyboru dodatknej lub ujemnej biegunowości na zacisku elektrody.

Za pomocą zajarzenia przez potarcie można również wykonywać proste spawanie TIG.

Spawarka Focus Stick 161 E jest wyposażona w funkcję PFC (Korekcji Współczynnika Mocy). PFC to elektryczny obwód zapewniający maksymalne wykorzystanie mocy i minimalną jej utratę, umożliwiającą spawanie prądem o ok. 25% większym przy użyciu bezpieczników sieciowych 16 A.

Nowa technologia zapewnia okno tolerancji napięcia sieciowego od -40 do +10 %, pozwalające na spawanie przy użyciu długich przewodów sieciowych lub generatora jako źródła zasilania.

Panel sterowania dla Focus Stick 161 E PFC



Focus TIG 161 DC HP PFC jest idealny do wykonywania wszelkich napraw



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Uchwyt elektrody, kabel 3 m
- Kabel uziemiający 2 m
- Pasek do przenoszenia
- Wtyczka 16 A Schuko

PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

- Palnik TIG Ergo 101, wąż 4 m (80392615)
- przyłbica spawalnicza Focus² ADF (81910599)
- Młotek spawalniczy (81920003)



Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

ŹRÓDŁO ZASILANIA	FOCUS STICK 161 E PFC
Zakres prądu, A	20-160
Napięcie sieciowe +/- 15%, V	1x230
Bezpiecznik, A	16
Cykl pracy 40°C 100%, A/V	110/24,4
Cykl pracy 40°C 60%, A/V	130/25,2
Cykl pracy 20°C 100% A/V	160/24,4
Cykl pracy 20°C 60% A/V	160/24,4
Napięcie jałowe, V	85
Klasa ochrony	23S
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Wymiary wys. x szer. x dł., mm	230x150x400
Ciężar, kg	6,3

Migatron A/S

Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tel: (+45) 96 500 600
Telefax: (+45) 96 500 601
migatron.com