



## FOCUS TIG 160 DC HP PFC NIEZAWODNA SPAWARKA INWERTOROWA TIG I MMA

Łatwa w obsłudze i niezawodna spawarka inwertorowa TIG i MMA przystosowana do spawania stali miękkiej i nierdzewnej oraz innych materiałów spawanych prądem DC – z funkcją pulsu lub bez niej.



# FOCUS TIG 160 DC HP PFC

## IDEALNY DO WYKONYWANIA WSZELKICH NAPRAW

Focus TIG 160 DC HP to jednofazowa (230 V) spawarka inwertorowa. Łatwość obsługi i elastyczność czynią ją idealnym urządzeniem do spawania montażowego oraz warsztatowego.

Jest ona najmniejszą spawarką DC TIG Migatronik z funkcją spawania łukiem pulsującym. Funkcja ta zapewnia lepszą kontrolę jeziorka, w szczególności podczas spawania w różnych pozycjach oraz spawania cienkich blach.

Zajarzenie HF/LIFTIG (z wysoką częstotliwością lub bez niej) sprawia, że spawarka może być wykorzystywana w dowolnych warunkach roboczych.

Spawarka Focus TIG 160 DC HP jest wyposażona w funkcję PFC (Korekcja Współczynnika Mocy). PFC to elektryczny obwód zapewniający maksymalne wykorzystanie mocy i minimalną jej utratę, umożliwiając spawanie prądem o ok. 25% większym przy użyciu bezpieczników sieciowych 16 A.

Nowa technologia zapewnia okno tolerancji napięcia sieciowego od -40 do +10 %, pozwalające na spawanie przy użyciu długich prze-wodów sieciowych lub generatora jako źródła zasilania.

*Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.*

ŹRÓDŁO ZASILANIA	FOCUS TIG 160 DC PFC
Napięcie sieciowe	1x230 -40/+10%
Bezpiecznik, A	16
Cykl pracy 40°C 100%, A/V	110/14,4
Cykl pracy 40°C 60%, A/V	130/25,2
Napięcie jałowe, V	75
Zakres prądu, A	10-160
Klasa ochrony	IP 23S
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Wymiary wys. x szer. x dł., mm	250x180x470
Ciężar, kg	10,7

Panel sterowania dla Focus TIG 160 DC HP PFC



Focus TIG 160 DC HP jest wyposażona w elektrody wolframowe MIGA Super Blue, które mają zastosowanie do wszystkich rodzajów materiałów i charakteryzują się znakomitymi parametrami zajarzenia i ponownego zajarzenia.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Palnik TIG Ergo 201, wąż 4 m
- Kabel uziemiający 3 m
- Pasek do przenoszenia
- Wtyczka 16 A Schuko

Focus TIG 160 DC HP PFC jest idealny do wykonywania wszelkich napraw



### PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Solidny wózek z uchwytem na butlę (78857031)
- Układ sterowania prądem dla palnika TIG
- Uchwyt elektrody, kabel 3 m
- Przyłbica spawalnicza Focus<sup>2</sup> ADF (81910599)



**Migatronik A/S**  
 Aggersundvej 33  
 DK-9690 Fjerritslev, Denmark  
 Tel: (+45) 96 500 600  
 Telefax: (+45) 96 500 601  
[migatronik.com](http://migatronik.com)

