



FOCUS TIG 160 DC HP PFC 可靠和用户友好的 TIG 和 MMA 逆变焊机，

可靠和用户友好的 TIG 和 MMA 逆变焊机，可用于焊接低碳钢、不锈钢和其他可直流焊的材料，可实现脉冲或无脉冲焊接。



FOCUS TIG 160 DC HP PFC 是所有维修作业的理想之选

Focus TIG 160 DC HP 是一款基于逆变器技术的单相 (230 V) 焊机；同时也是一款非常适合用于现场焊接和车间使用的便携式焊机。

它是 Migatronik 一款最小型的 TIG DC 焊机，其配备的脉冲功能可对熔池进行更好的控制，尤其是在进行定位焊或薄板焊接的时候。

HF/LIFTIG 启弧（高频或无高频状态下）使得焊机适合在所有工作条件下工作。

Focus TIG 160 DC HP 采用 PFC（功率因素校正）电路，不仅可确保获得最大的电能利用率和最小的电能损失，还可在仅使用 16 A 电源保险丝的情况下使用约高 25% 的焊接电流进行焊接。

新技术的使用确保电源的电压容差达到 -40 到 +10 %，这使得您可以使用长电源线或使用发电机作为电源进行焊接。

Focus TIG 160 DC HP PFC 控制面板



Focus TIG 160 DC HP 配备了 MIGA Super Blue 钨电极，具有优异的启弧和再启弧性能，适用于焊接所有类型的材料。

标准配置

- 4米TIG Ergo201焊枪
- 3米接地线
- 背带
- 16 A 的 Schuko 插头

Focus TIG 160 DC HP PFC 是所有维修作业的理想之选



部分选配设备

- 坚固耐用的推车和气瓶捆扎带 (78857031)
- Focus² ADF 焊接面罩 (81910599)
- 电流调节旋钮
- 电焊条夹持器和3米线缆

我们保留修改的权利

电源	FOCUS TIG 160 DC PFC
电源电压, V	1x230 -40/+10%
保险丝, A	16
占载率 40° C 100%, A/V	110/14,4
占载率 40° C 60%, A/V	130/25,2
空载电压, V	75
电流范围, A	10-160
防护等级	IP 23S
标准	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
尺寸 (HxWxL), mm	250x180x470
重量, kg	10,7



苏州米加尼克焊接技术有限公司
中国 江苏 苏州工业园区丰和路4号 215122
电话：0512-87179800
传真：0512-87179801
网址：www.migatronik.cn

52333049 (22.08.16)

