



FOCUS TIG 200 AC/DC PFC INVERTER TIG AC/DC E MMA FACILE DA USARE

Inverter TIG AC/DC e MMA facile da usare e di elevate prestazioni per la saldatura in tutti i materiali, alluminio compreso, con o senza pulsato.



FOCUS TIG 200 AC/DC PFC

SALDA ACCIAI DOLCI E INOSSIDABILI

La Focus TIG 200 AC/DC HP è una saldatrice mono-fase (230 V) basata su inverter, ideale per la saldatura in situ e l'impiego in officina dove sono richieste elevate prestazioni. La macchina è altresì adatta per la saldatura MMA con tutti i tipi di elettrodi a rivestimento al rutile e basico.

Il pannello di controllo digitale assicura una regolazione uniforme dei parametri per le operazioni di saldatura ricorrenti e un controllo ottimale del bagno di saldatura. Il pannello di controllo è dotato di funzione pulsato TIG AC/DC.

L'accensione HF/LIFTIG (con o senza alta frequenza) permette di utilizzare la saldatrice in tutte le condizioni di funzionamento.

La Focus TIG 200 AC/DC HP è dotata di PFC (Power Factor Correction o "correzione del fattore di potenza"), un circuito elettronico che assicura il massimo sfruttamento della potenza e una perdita di potenza minima e consente di saldare con una corrente di saldatura superiore di circa il 25% usando fusibili da soli 16 A.

Una nuova tecnologia assicura una tolleranza di tensione di rete da -40 a +10%, che permette la saldatura con cavi di alimentazione lunghi o con un generatore come fonte di energia.

Pannello di controllo Focus TIG 200 AC/DC PFC



La Focus TIG 200 AC/DC PFC salda tutti i materiali, alluminio compreso



La Focus TIG 200 AC/DC HP è dotata di elettrodi di tungsteno MIGA Super Blue, con eccellenti proprietà di accensione e riaccensione, utilizzabili per ogni tipo di materiale.

ATTREZZATURA DI SERIE

- Torcia TIG Ergo 201 con 4 m di tubo flessibile
- Cavo di terra 3 m
- Cinghia di trasporto
- Spina Schuko 16 A

ESEMPI DI ATTREZZATURE AGGIUNTIVE:

- Robusto carrello con portabombola (78857031)
- Telaio di protezione (78866004)
- Unità di controllo corrente per torcia TIG
- Portalettrodo comprensivo di 3 m di cavo
- Elmetto per saldatura Focus² ADF (81910599)

La Migatronik si riserva il diritto di apportare cambiamenti.

ALIMENTAZIONE	TIG 200 AC/DC PFC
Gamma corrente, A	5-200
Tensione di rete +/- 15%, V	1x230
Fusibile, A	16
Ciclo di lavoro 40°C 100%, A/V	140/15,6
Ciclo di lavoro 40°C 60%, A/V	170/16,8
Ciclo di lavoro 20°C 100%, A	160
Ciclo di lavoro, max. a 40° C (MIG)	190
Tensione a vuoto, V	95
Classe di protezione	IP 23S
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Dimensioni (A x L x P) mm	250x180x470
Peso, kg	13,5



Migatronik s.r.l. Impianti Di Saldatura
 Via Dei Quadri 40
 23871 Vimercate (MB), Italy
 Tel: (+39) 0399278093
 Telefax: (+39) 0399278094
www.migatronik.it