

FOCUS STICK 161 E PFC

**Draagbare, gebruiksvriendelijke en
betrouwbare MMA-inverter
- ideaal voor het mobiele serviceteam**

Betrouwbare MMA-inverterlasapparaten met uitstekende ontstekings-eigenschappen die zorgen voor een stabiele lasboog. (TIG met aanstrijk-ontsteking).

- Handig, mobiel, gebruikersvriendelijk
- Ideaal voor montage, onderhoud en werkplaatsgebruik.
- Voor het lassen van koolstofstaal en roestvast staal op alle plekken.
- Slechts één knop. Zo simpel is het



MIGATRONIX
WELDING VALUE

MIGATRONIX NEDERLAND BV

Bezoekadres:

Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen

Tel: +31 (0)161-747840

info@migatronix.nl

www.migatronix.nl

FOCUS STICK 161 E PFC

DRAAGBARE MMA-INVERTER

De Focus Stick 161 E last de meeste soorten rutiel en standaard elektroden in diameters tot 3,2 mm (85V open spanning). Voor nog meer flexibiliteit heeft de lasser de beschikking over de optie van plus- of min-polariteit op de lastang.

Eenvoudig TIG-lassen met aanstrijkontsteking is ook mogelijk.

De Focus Stick 161 E is uitgerust met PFC (Power Factor Correction), een elektronisch circuit dat zorgt voor maximale inzet van

vermogen en een minimaal vermogensverlies dat lassen mogelijk maakt met een ca. 25% hogere lasstroom met zekeringen van slechts 16 A.

Een nieuwe technologie maakt een net-spannings-tolerantie van -40 tot +10% mogelijk, waardoor lassen met een lange aansluitkabel of aansluiting op een stroomaggregaat mogelijk is.

STANDAARD

- Lastang, incl. 3 m kabel
- 2 m aardkabel
- Draagband
- 16 A Schuko-stekker

OPTIONELE ACCESSOIRES

- TIG Ergo 101 toorts 4 m slangenpakket (80392615)
- Focus-lashelm (81910900)
- Beschermend frame (78866004)
- Bikhamer (81920003)



Focus Stick 161 E PFC - bedieningspaneel



Focus Stick 161 E PFC - ideaal voor alle reparaties

STROOMBRON	FOCUS STICK 161 E PFC
Stroombereik, A	20-160
Aansluitspanning *) +/-10%, V	1x230
Zekering, A	16
Inschakelduur 40°C 100%, A/V	110/24,4
Inschakelduur 40°C 60%, A/V	130/25,2
Inschakelduur 20°C 100% A/V	160/24,4
Inschakelduur 20°C 60% A/V	160/24,4
Open spanning, V	85
Beschermingsklasse	23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Afmetingen (HxBxL), mm	230x150x400
Gewicht, kg	6,3

*) De machine blijft nog lassen bij - 40% primaire spanning, indien de secundaire stroom wordt verlaagd.

Wijzigingen voorbehouden.

