

FOCUS STICK 120 E PFC

**Spolehlivá jednofázová invertorová
svářečka MMA (pro ruční sváření obloukem)
- ideální pro svařování na místě**

Zařízení Focus Stick 120 E je vhodné jak pro dílny, tak pro venkovní použití, je to ideální stroj pro údržbu a drobné svařovací práce.

- Stroj je velmi praktický, velmi lehký
- pouze 4,9 kg
- Stabilní oblouk
- Pouze jeden knoflík - jednoduchá obsluha
- Umožňuje jednoduché svařování netavicí se elektrodou v ochranné atmosféře interního plynu (TIG)



MIGATRONIC
WELDING VALUE

MIGATRONIC CZ A.S.
Tolstého 474/2, 415 03 Teplice,
Czech Republic
Tel: 411 135 600
migatronik@migatronik.cz
migatronik.cz

FOCUS STICK 120 E PFC

PRAKTICKÝ A MOBILNÍ SVAŘOVACÍ STROJ S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI ZAPALOVÁNÍ

Focus Stick 120 E je malý, lehký a snadno přenosný MMA svařovací stroj pro říležitostné svařování.

Focus Stick 120 E má dokonalé zapalování oblouku a stabilizaci jeho hoření při použití všech běžných typů obalených elektrod až do průměru 3,2 mm.

Pro zvýšení flexibility použití stroje můžete snadno změnit polaritu kabelů. Stroj

umožňuje i jednoduché TIG svařování se zapálením oblouku dotykem.

Focus Stick 120 E je jednofázový (230 V) stroj s funkcí PFC (funkce kompenzace účinníku), která umožňuje jeho snadné použití s dlouhým prodlužovacím kabelem nebo jeho provoz na motorgenerátoru.

SOUČÁSTI DODÁVKY:

- 3 m elektrodovým
- 3 m zemnicím kabelem
- přenášecím popruhem
- 16 A síťovou vidlicí

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK:

- Hořák TIG 101 V pro dotykové zapalování (80392615)
- Samostmívací kukla Focus (81910900)



Řídicí panel stroje Focus Stick 120 E



Focus Stick 120 E je určený pro příležitostné svařování

ZDROJ PROUDU	FOCUS STICK 120 E PFC
Proudový rozsah, A	20 - 120
Napájecí napětí *), V +/- 10%	1x230
Pojistky, A	16
Zatěžovatel 20°C/100%, A/V	120
Zatěžovatel 20°C/60%, A/V	120
Zatěžovatel 40°C/100%, A/V	65/22,6
Zatěžovatel 40°C/60%, A/V	95/23,8
Napětí naprázdno, V	95
Krytí	IP 23S
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Rozměry (VxŠxD), mm	230x150x330
Hmotnost, kg	4,9

*) Stroj je funkční při napájecím napětí až -40%, redukuje ale max. svařovací proud.

Právo změny vyhrazeno.

