

RALLYMIG 161 i

MIGATRONIC IN A BOX - INTELLIGENT, BÆRBAR MULTI SVEJSEMASKINE MED ALT DET BEDSTE FRA MIGATRONIC

MIG



MMA



TIG



RALLYMIG 161i ALT I EN - DIREKTE FRA STIKKONTAKTEN

RallyMIG 161i er en kompakt og bærbar multi-svejsmaskine, der gi'r dig alle processer på hånden - MIG, MMA og enkel TIG. Når som helst og hvor som helst. Maskinen er enfaset (230 V), og med PFC - Power Factor Correction -så du også kan svejse med langt netkabel eller med generator som strømkilde.



MIGATRONIC
WELDING VALUE



RALLYMIG 161i TIL VÆRKSTEDET, SERVICEBILEN, HOBBYRUMMET OG ALLE ANDRE STEDER

MIG MED INDBYGGET INTELLIGENS

Vælg MIG direkte på det digitale betjeningspanel. Tast tråd-/gaskombination ... RallyMIG indstiller selv alle andre parametre. Og sådan er det hele vejen igennem med Migatronics synergiske svejseprogrammer.

MMA SVEJSNING OG ENKEL TIG

Med en MMA elektrodeholder (ekstra-udstyr) behersker RallyMIG 161i gængse elektrodetyper op til 3,2 mm. Hjælpefunktionerne Hotstart og Arc Force er indbygget. Med en TIG svejseslange (ekstraudstyr) klarer svejsemaskinen endvidere de mest almindelige TIG-svejsninger - med enkel skrabetænding.

RallyMIG 161i leveres komplet inkl. MIG svejseslange med 360° svanehals. Regulering på håndtag er ekstraudstyr.

FORBEREDT TIL FREMTIDEN

RallyMIG 161i har plads til 5 kg svejse- og lodde-trådsspoler - og polvendning til svejsning med innershieldtråd (uden gas). I trådrummet finder du endvidere SD-kortlæseren, som sikrer dig adgang til Migatronics fremtidige programopdateringer via SD-kort.



RallyMIG 161i vejer kun 13 kilo.



Skræddersy din personlige multi-svejsemaskine med et stort program i ekstra tilbehør



- Transportvogn inkl. flaskeholder. (78857050)
- Strømregulering til håndtag (MIG/MAG). (80300273)
- Elektrodeholder med 3 m kabel. (80512503)
- Elektrodeholder med 5 m kabel. (80512505)
- TIG svejseslange til skrabetænding, 4 m. (80392615)
- Innershieldtråd (til svejsning uden gas) (81841104)

Til aluminium og MIG lodning anbefales:

- Kit til aluminium og MIG lodning 1,0 med trådliner og trådinløb. (81100137)



Se også Migatronics program i udstyr til personlig sikkerhed på migatron.com

Ret til ændringer forbeholdes.

STRØMKILDE	RallyMIG 161i
Strømområde, A	20-160
Netspænding, V *)	1x230
Sikring, A	16
Intermittens: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Beskyttelsesklasse	IP 23S
Tomgangsspænding, V	90
Dimensioner (H x B x L), mm	370x230x450
Vægt, kg	13
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

*) Maskinen tillader ned til -30% ved at reducere maks. ampere.