

FOCUS STICK 161 E PFC

Könnyen kezelhető, mobil, könnyű
- bárhol elér

Megbízható MMA inverteres hegesztőgépek kiváló gyújtási jellemzőkkel, melyek stabil ívet biztosítanak (AVI érintő-gyújtással).

- Könnyen kezelhető, mobil, felhasználóbarát
- Ideális választás szereléshez, karbantartáshoz és műhelybeli használatához
- Lágyacél és rozsdamentes acél hegesztése bárhol
- A Focus Stick kiválóan alkalmas helyszíni hegesztéshez, kültéren is
- Egyetlen gomb - ennyire egyszerű



MIGATRONIC
WELDING VALUE

**MIGATRONIC
KERESKEDELMI KFT.**
Telefon: (+36) 76 505 969
info@migatronik.hu
www.migatronik.hu

FOCUS STICK 161 E PFC

HORDOZHATÓ MMA INVERTER

A Focus Stick 161 E a legtöbb típusú rutil és alapelektrodával használható 3,2 mm átmérőig (85V feszültség nyitott áramkörnél). A további rugalmasság érdekében a hegesztőgép pozitív és negatív polaritása váltható az elektrodabilincsen.

Lehetséges továbbá egyszerű TIG-hegesztés szikragyújtással.

A Focus Stick 161 E rendelkezik teljesítménytényezőt javító Power Factor Correction funkcióval. Ez egy elektronikus áramkör, amely biztosítja a teljesítmény maximális

kihasználását és a minimális teljesítményvesztést körülbelül 25%-kal magasabb hegesztési áramerősséggel, csupán 16 A-es hálózati biztosíték használatával.

Az új technológiának köszönhetően a hálózati feszültség tűréshatára -40 és +10 % közötti, így a hegesztés végezhető hosszú hálózati kábellel vagy generátorról.

ALAPTARTOZÉKOK

- Elektrodatarató 3 m kábellel
- 2 m földkábel
- Hordpánt
- 16 A Schuko aljzat

PÉLDÁK A VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOKRA

- TIG Ergo 101 hegesztőpisztoly, 4 m tömlő (80392615)
- Focus hegesztőpajzs (81910900)
- Védőkeret (78866004)
- Salakoló kalapács (81920003)



A Focus Stick 161 E PFC vezérlőpanele



A Focus Stick 161 E PFC minden javításhoz ideális.

ÁRAMFORRÁS	FOCUS STICK 161 E PFC
Áramtartomány, A	20-160
Tápfeszültség +/- 10%, V	1x230
Biztosíték, A	16
Munkaciklus 40°C 100%, A/V	110/24,4
Munkaciklus 40°C 60%, A/V	130/25,2
Munkaciklus 20°C 100%, A/V	160/24,4
Munkaciklus 20°C 60%, A/V	160/24,4
Feszültség nyitott áramkörnél, V	85
Védelmi osztály	23S
Szabvány	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Méret (MxSzxH), mm	230x150x400
Tömeg, kg	6,3

A változtatás jogát fenntartjuk.

