MIGATRONIC

CenTIG 200

CenTIG es una nueva gama de soldadoras TIG monofásicas que ofrece un rendimiento inigualable a 200 amperios. Diseñada para soldadores TIG profesionales muy ocupados, CenTIG combina potencia y movilidad en un paquete excepcionalmente ligero.

100 % ciclo de trabajo a 200 amperios

La máquina de soldadura TIG monofásica de mejor rendimiento a 200 amperios.

El CenTIG es lo suficientemente robusto y fiable como para funcionar continuamente a su carga máxima del 100 % del ciclo de trabajo sin necesidad de paradas para evitar el sobrecalentamiento o el desgaste.

Ligero: sólo 13 kg.

Lo último en portabilidad para operaciones de soldadura TIG in situ.

CenTIG es ligera y compacta, por lo que es perfecta para llevar encima. Esta gama ofrece el TIG AC/DC más ligero del mercado: sólo 13,6 kg. El modelo de DC es uno de los más ligeros de su clase: sólo 13 kg.

DC o AC/DC
Refrigerada por aire o agua

La máquina de soldadura TIG monofásica más versátil para la fabricación.

El CenTIG puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde la reparación hasta la producción diaria. Las configuraciones incluyen modelos de DC y AC/DC con pulsado, refrigerados por aire o agua y con todas las funciones necesarias.

Aplicaciones

1

CenTIG 200 Refrigerado por aire

Reparación / Mantenimiento

CenTIG se ha diseñado para ser excepcionalmente ligero, con un peso de sólo 13 kg, lo que garantiza que los soldadores no tengan que forzar la espalda mientras lo transportan. Su tamaño compacto permite a los soldadores tenerlo al alcance de la mano incluso en los entornos de trabajo menos convencionales. Con la adición de una correa de transporte ergonómica, transportar CenTIG requiere poco esfuerzo, mejorando la movilidad de los soldadores como nunca antes.

2

CenTIG 200 Refrigeración por agua

Producción / Montaje

Con CenTIG, los soldadores tienen acceso a una potencia ilimitada, gracias a su ciclo de trabajo del 100% a 200 amperios. Esta capacidad permite soldar de forma continua sin tiempos de inactividad, incluso cuando se trabaja con chapas de hasta 10 mm de grosor. Además, el diseño compacto del CenTIG sigue siendo eficiente incluso con refrigeración por agua, lo que permite a los soldadores colocarlo cómodamente donde lo necesiten en el taller. El diseño compacto ocupa muy poco espacio a la vez que ofrece un rendimiento óptimo.

Nueva pantalla digital

CenTIG está redefiniendo por completo la experiencia de soldadura TIG de Migatronic con la introducción de una nueva pantalla e interfaz digitales. La impresionante pantalla LED cristalina ilumina los ajustes y mantiene lo esencial cerca y a mano. Está diseñada para facilitar la navegación y el ajuste claro de la configuración mediante la rueda de clic. Hará que incluso los amantes de lo analógico se lo piensen de nuevo.

Especificaciones técnicas

	CenTIG 200 DC	**CenTIG 200** AC/DC
Rango de corriente TIG	5-200 A	5-200 A
Rango de corriente MMA	10-140 A	10-140 A
Tensión de red +10% / -40%	1x230 V	1x230 V
Corriente de red, máx.	18.9 A	18.9 A
Eficiencia	86%	85%
Potencia de circuito abierto	26 W	26 W
Frecuencia (AC)	-	25-300 Hz
Ciclo de trabajo 40%/40 °C	200 A	200 A
Ciclo de trabajo 60%/40 °C	200 A	200 A
Ciclo de trabajo 100%/40 °C	200 A	200 A
Compatibilidad con diámetros de electrodo	1.0 - 3.2 mm	1.0 - 3.2 mm
Dimensiones	356x210x602 mm	356x210x602 mm
Peso	13 kg	13.6 kg

Explora más

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev
Denmark

Telephone: (+45) 96 500 600
sales@migatronic.dk

MIGATRONIC