

OPERATOR

Przyłbica spawalnicza OPERATOR, wyposażona została w zaawansowany filtr automatycznego przyciemniania (ADF), który został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wszechstronności zastosowania. Jest idealnym rozwiązaniem dla spawaczy, dla których priorytetem jest ochrona i efektywność.

Regulowane nagłowie

Zapewnia indywidualne dopasowanie i komfort, rozprowadzając równomiernie ciężar przyłbicy.

Zewnętrzny przełącznik spawanie/szlifowanie

Szybka zmiana pomiędzy funkcją spawania a szlifowania.

Wizjery boczne


Przyciemnienie na poziomie 5 poprawia widoczność peryferyjną i zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Zaawansowana technologia soczewek

Najwyższej klasy optyka 1/1/1/1.

Poziomy przyciemniania, DIN 5-9 / 9-13.

Pole widzenia, 107x75mm.



**Poznaj przyłbicę Operator i
znajdź lokalnego dystrybutora**

Odpowiedni dla:



Migatronic CZ a.s
Tolstého 474/2
415 03 Telplice 3
Republika Czeska

(+42) 0417 570 660
info@migatronic.pl

MIGATRONIC

OPERATOR P APR

System Operator P APR w połączeniu z przyłbicą Operator zapewnia wysokowydajną ochronę przed dymami spawalniczymi i pyłami szlifierskimi. Certyfikat TH3P zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo oddechowe, filtrując 99,997% zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu.

Natychmiastowy system ostrzegania

System P APR natychmiast informuje o spadku poziomu filtra lub baterii za pomocą sygnałów wizualnych, dźwiękowych i wibracyjnych.

Wyjątkowa ochrona dróg oddechowych

Certyfikat TH3P gwarantuje wyjątkową ochronę, filtrując 99,997% zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.

Szybko ładująca się bateria litowo-jonowa

Naładuj w 1 godzinę i spawaj do 9 godzin przy użyciu standardowej baterii. Dostępna bateria o wydłużonej żywotności.

Elastyczny wąż z szybkozłączem

Ekstremalnie lekki, dostarczany z ognioodpornym pokrowcem. Wąż posiada szybkozłącze, które zapewnia łatwą obsługę i błyskawiczną konfigurację.



Przyłbica Operator z systemem P APR	
Waga przyłbicy:	778 g. Przygotowane do P APR: 930 g
Tryb spawania:	DIN 9-13
Tryb cięcia:	DIN 5-8
Tryb szlifowania:	DIN 3
Pole widzenia:	107 x 75 mm (4.21" x 2.95")
Waga P APR:	1020 g
Przepływ powietrza:	Przepływ niski: 170 l/min. Przepływ wysoki: 210 l/min.
Skuteczność filtra:	99.997 %
Bateria	Akumulator litowo-jonowy (ładowalny) Żywotność baterii: ≥ 500 cykli ładowania. Czas ładowania: 1 godzina. Czas pracy: 9 h – niska prędkość (170 l/min) 5-6 h – wysoka prędkość (210+ l/min).



System ten posiada certyfikat TH3P zgodnie z europejską normą EN12941: 1998/A 1:2004/A2:2008 TH3P.

MIGATRONIC